

FICHE TECHNIQUE



PAROC Hvac Dots

Les PAROC Hvac Dots sont la solution optimale pour couvrir les têtes de clips. Ceci est rapide, propre, génère une belle surface d'isolation lisse, sans espace et étanche. Aucun risque de condensation. Il est également très facile de soulever le patch du papier antiadhésif.

Les PAROC Hvac Dots sont autocollants, se présentent en rouleau et peuvent être collés directement sur l'extrémités des pointes à l'aide d'une spatule.

Température de service: -30 °C à +120 °C.

Type d'emballage Dots par rouleau: 750 unités / rouleau; Colisage: 8 rouleau / boîte

DIMENSIONS	
Largeur	Diamètre des patches: 60 mm

Apparence

Matériau de revêtement	Revêtement: film Aluminium Adhésif: acrylique Liner: papier siliconé
COULEUR	
Aluminium, brillant	

Manipulation

INSTALLATION	
Description d'Utilisation	Lors de l'installation, le matériau isolant à coller doit être à une température minimale de 10 °C. Laisser la température du matériau isolant s'adapter à la température ambiante d'installation. Assurez-vous que les surfaces sont propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. La surface doit être exempte d'huile, de graisse, de poussière et de solvants avant l'application du film/ruban. N'utilisez pas de nettoyants contenant des agents anti-adhésifs. Certains plastiques et peintures peuvent décharger des agents anti-adhésifs entraînant une défaillance du collage. Les surfaces rugueuses et inégales peuvent affaiblir l'adhérence.
Température d'installation: +10 °C à +40 °C.	
Manipulation et Stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, posé à plat sur le bord fendu du rouleau. Stockage dans des locaux secs et propres, à température normale, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur. Conditions de stockage: 12 mois à l'intérieur de l'entrepôt à 21 °C et 50 % d'humidité de l'air.

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de tester l'adéquation du produit à leurs besoins particuliers. Toutes les données et recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos propres tests.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com

Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et ceci jusqu'à la publication d'une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d'information présente les applications pour lesquelles l'utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n'offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n'avons pas de contrôle exact sur l'utilisation de tierces composants dans l'application et l'installation. Nous ne pouvons garantir l'aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans notre matériel d'information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d'information. PAROC et « red and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.